



## Wasserpumpenzange ClassicPlus

- ! Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung
- ! Mit Nagel- & Drahalter
- ! Greifbacken doppelt verzahnt
- ! Mit Aufnahme für optional erhältliche Kunststoffbacken, für die schonende Montage
- ! Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
- ! Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
- ! Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
- ! Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- ! Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- ! Optimaler Drehpunkt, geringer Kraftaufwand
- ! Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung
- ! Rot pulverbeschichtet
- ! Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

### Technische Daten

1651-11R-180		
↔	Länge - mm	180
↔	Länge - in	7
○	Rohrweite - Ø mm	30
○	Rohrweite - Ø in	1
○	Schlüsselweite - mm	35
□	Spannweite - mm	40
÷	Materialstärke - mm	55 - 57

HRC	Härte der Zähne - HRC	55 - 57
DIN	DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite	DIN ISO 8976
⚖️	Gewicht - g	145
📦	Verpackungseinheit	6
🏷️	EAN Code	40 03758 16523 2
1651-11R-180-SB		
↔️	Länge - mm	180
↔️	Länge - in	7
○	Rohrweite - Ø mm	30
○	Rohrweite - Ø in	1
○	Schlüsselweite - mm	35
📏	Spannweite - mm	40
⊕	Materialstärke - mm	55 - 57
HRC	Härte der Zähne - HRC	55 - 57
DIN	DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite	DIN ISO 8976
⚖️	Gewicht - g	155
📏	Länge inklusive SB-Verpackung - mm	215
📏	Breite inklusive SB-Verpackung - mm	65
📏	Höhe inklusive SB-Verpackung - mm	13
📏	Gewicht SB-Verpackung - g	10
📦	Verpackungseinheit	6
🏷️	EAN Code	40 03758 66500 8
1651-11R-240		
↔️	Länge - mm	240
↔️	Länge - in	9 1/2
○	Rohrweite - Ø mm	45
○	Rohrweite - Ø in	1 1/2
○	Schlüsselweite - mm	50

	Spannweite - mm	50
	Materialstärke - mm	55 - 57
	Härte der Zähne - HRC	55 - 57
	DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite	DIN ISO 8976
	Gewicht - g	315
	Verpackungseinheit	6
	EAN Code	40 03758 16516 4
1651-11R-240-SB		
	Länge - mm	240
	Länge - in	9 1/2
	Rohrweite - Ø mm	45
	Rohrweite - Ø in	1 1/2
	Schlüsselweite - mm	50
	Spannweite - mm	50
	Härte der Zähne - HRC	55 - 57
	DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite	DIN ISO 8976
	Gewicht - g	335
	Länge inklusive SB-Verpackung - mm	275
	Breite inklusive SB-Verpackung - mm	65
	Höhe inklusive SB-Verpackung - mm	16
	Gewicht SB-Verpackung - g	10
	Verpackungseinheit	6
	EAN Code	40 03758 66501 5
1651-11R-300		
	Länge - mm	300
	Länge - in	12
	Rohrweite - Ø mm	55
	Rohrweite - Ø in	2

	Schlüsselweite - mm	65
	Spannweite - mm	65
	Härte der Zähne - HRC	55 - 57
	DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite	DIN ISO 8976
	Gewicht - g	475
	Verpackungseinheit	6
	EAN Code	40 03758 16521 8
<b>1651-11R-300-SB</b>		
	Länge - mm	300
	Länge - in	12
	Rohrweite - Ø mm	55
	Rohrweite - Ø in	2
	Schlüsselweite - mm	65
	Spannweite - mm	65
	Härte der Zähne - HRC	55 - 57
	DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite	DIN ISO 8976
	Gewicht - g	485
	Länge inklusive SB-Verpackung - mm	325
	Breite inklusive SB-Verpackung - mm	65
	Höhe inklusive SB-Verpackung - mm	18
	Gewicht SB-Verpackung - g	10
	Verpackungseinheit	6
	EAN Code	40 03758 66502 2

## Zubehör



Art-Nr.: 821-2  
Kunststoffbacken  
1 Paar

## Allgemeine Informationen

### Wasserpumpenzangen

„Made in Germany“ steht für Qualität, Präzision und Erfahrung. All diese Faktoren fließen in die Produktion der Wasserpumpenzangen ein. Alle Zangen sind hochwertig vergütet, aus Chrom-Vanadium Stahl gesenkgeschmiedet und damit für höchste Beanspruchung über lange Zeit geeignet. Um ein angenehmes Arbeiten zu gewährleisten, wurde ein Klemmschutz integriert und die Backen beweglich gemacht. Dadurch lässt sich die optimale Presskraft unserer Wasserpumpenzange ermöglichen.



Auf alle Fälle vorbereitet.

Für den Installateur ist die Ausnahme oft die Regel – zum Beispiel wenn er wegen eines Wassereintruchs gerufen wird. Was ihn hier erwartet, weiß er nicht. Mit der richtigen Auswahl flexibler Werkzeuge wird aus dem Problemfall ein Alltagseinsatz. Sein NWS-Sortimentskoffer gibt dem Installateur daher für jede Aufgabe ein passendes und haltbares Werkzeug an der Hand. Und muss er an breiten Rohren stark zupacken, hat er das mit der ClassicPlus zu jeder Zeit voll im Griff.

Downloads

 1651-11R-240.jpg	 VP-1431.jpg	 1651-11R-300.jpg
--	---	--