

Kraft-Monierzange KX

- ▮ Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen
- ▮ KX Solinger Flechterzange
- ▮ Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- ▮ Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang
- ▮ Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- ▮ Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ▮ Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▮ Enorme Schneidleistung, bis zu 45 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Monierzangen
- ▮ Zangengewerbe elliptisch geformt um eine bestmögliche Anwendung zu gewährleisten
- ▮ Griffe mit Kunststoff überzogen
- ▮ Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Artikelnummer: 115-12-300-KX4

Sicherheitshinweise



Werkzeuge nur für den angegebenen Verwendungszweck benutzen.
Vor Inbetriebnahme von Schneidwerkzeugen mit Trennfunktion Körperschutz anlegen, wie z.B. Gesichts-, Augen- und/oder Handschutz.
Vorsicht vor wegspringenden Drahtenden!

Allgemeine Informationen

Monierzangen


Neben der Flechter- und Monierzange Modell Rabix, die durch ihre hochwertig vergütete Ausführung überzeugt, haben wir auch das Modell KX, eine speziell exklusive nws Produktion im Angebot. Die hauseigene Entwicklung zeichnet sich durch enorme Kraft aus und ist durch ihr Design auch für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet.



Kraftsparend hochgebaut.

Im Gebäudekern aus Stahl und Metallgeflecht stecken viele Stunden harter Handarbeit. Kraftschonende und starke Werkzeuge sind für die Facharbeiter am Bau darum eine echte Notwendigkeit. Bolzenschneider, Rabitzzangen und Vornschneider von NWS bieten ihnen einfaches Handling und enorme Kraftersparnis beim Durchtrennen von Eisengeflechten oder Verdrillen von Drähten. Damit geht die Arbeit einfacher von der Hand und der Baufortschritt voran.

Downloads

	115-12-260-KX3.jpg		detail_115-12-260-KX3_1804061537.jpg		detail_115-11-230-KX2_0603011519.jpg
	detail_115-11-230-KX2_0603011522.jpg		detail_115-11-230-KX2_0603011520.jpg		115-12-300-KX4.jpg

Technische Daten

115-12-300-KX4		
	Länge - mm	300
	Länge - in	11 3/4
	Schneidenform	
	Weicher Draht (220 N/mm ²) Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidkapazität - Ø mm	4,5
	Mittelharter Draht (750 N/mm ²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm	4
	Harter Draht (1800 N/mm ²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm	2,8
	Schneidenhärte - HRC	57 - 59
	DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite	DIN ISO 9242
	Gewicht - g	490
	Verpackungseinheit	6
	EAN Code	40 03758 10522 1