



## Ideal-Blechscherer

- ! Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
- ! Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ! Schneidhärte 57-59 HRC
- ! Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
- ! Griffe mit Kunststoff überzogen
- ! Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Artikelnummer: 063L-12-260

### Sicherheitshinweise



Werkzeuge nur für den angegebenen Verwendungszweck benutzen.  
Vor Inbetriebnahme von Schneidwerkzeugen mit Trennfunktion Körperschutz anlegen, wie z.B. Gesichts-, Augen- und/oder Handschutz.  
Vorsicht vor wegspringenden Drahtenden!

## Allgemeine Informationen

### Blechscheren

Nie wieder unsaubere Schnitte durch Blech! Unsere Blechscheren sind trotz ihrer einfachen Handhabung zuverlässig und präzise, denn die induktiv gehärteten Schneiden mit Präzisions-Feinschliff garantieren ein genaues, gratfreies Schneiden. Eine zusätzliche Öffnungsfeder und ein nachstellbares Gelenk sorgen für eine Verwendung mit geringem Kraftaufwand, was zusammen mit dem stabilem Anschlag ein Höchstmaß an Sicherheit bietet.



### Passgenau mit einem Schnitt.

Passgenaue Bleche gehören zum Dach, das Wind und Wetter trotzt. Hoch oben und am Boden schneidet und falzt der Dachdecker darum das Blech, bis kein Spalt für Regen bleibt. Wie immer, wenn Blech verarbeitet wird, kommt es ihm darauf an, exakt und kräfteschonend zu arbeiten. Denn jeder Fehlschnitt kostet Zeit, Geld und Kraft. Für den erfahrenen Handwerker ist diese Arbeit mit den ergonomischen und präzisen NWS-Blechscheren und Falzzangen schon fast ein Kinderspiel.

## Downloads



063R-12-260.jpg

Technische Daten

063L-12-260		
	Länge - mm	260
	Länge - in	10 1/4
	Schneidrichtung	
	Mit Öffnungsfeder	
	Schneidenlänge - mm	35
	Baustahl (600 N/mm <sup>2</sup> ) - Schneidkapazität - mm	1,2
	Edelstahl (800 N/mm <sup>2</sup> ) - Schneidkapazität - mm	1,0
	Schneidenhärte - HRC	55 - 59
	Gewicht - g	540
	Verpackungseinheit	6
	EAN Code	40 03758 06311 8