Ideal-Hebelblechschere

- Für kurze gerade und Figurenschnitte, große Radien
- Schneidenhärte 60-62 HRC
- Microverzahnte Schneide verhindert Abgleiten beim Schnitt
- Spezielle Schneidengeometrie und Präzisionsschneiden für einen sauberen, gratfreien Schnitt
- Mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit Öffnungsfeder und Schließer
- Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
- Ergonomischer Mehrkomponenten-Griff für besseres Handling
- Schenkel aus hochfestem Walzstahl
- Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Artikelnummer: 066R-15-250

Zubehör

Art-Nr.: 820-12
Werkzeug-Sicherungssystem Set

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Telefon +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de

Sicherheitshinweise

Werkzeuge nur für den angegebenen Verwendungszweck benutzen.
Vor Inbetriebnahme von Schneidwerkzeugen mit Trennfunktion Körperschutz anlegen, wie z.B. Gesichts-, Augen- und/oder Handschutz.
Vorsicht vor wegspringenden Drahtenden!

Allgemeine Informationen

Hebelübersetzte Blechscheren
Durch die Zusammensetzung der einzelnen Bestandteile der Blechschere ergibt sich eine zusätzliche Hebelübersetzung. Dazu kommen noch ein ergonomisch geformter Griff, eine Öffnungsfeder sowie ein verschraubtes, nachstellbares Gelenk. Also lassen sich mit der Hebelblechschere optimale Ergebnisse erzielen, weil ein konzentriertes Arbeiten über einen langen Zeitraum möglich ist. Der Scherenkopf ist aus hochfestem Stahl mit einer Härte von 60-62° HRC geschmiedet und allein deshalb schneidet diese Schere Bleche mit Leichtigkeit.

Passgenau mit einem Schnitt.
Passgenaue Bleche gehören zum Dach, das Wind und Wetter trotzt. Hoch oben und am Boden schneidet und falzt der Dachdecker darum das Blech, bis kein Spalt für Regen bleibt. Wie immer, wenn Blech verarbeitet wird, kommt es ihm darauf an, exakt und kräfteschonend zu arbeiten. Denn jeder Fehlschnitt kostet Zeit, Geld und Kraft. Für den erfahrenen Handwerker ist diese Arbeit mit den ergonomischen und präzisen NWS-Blechscheren und Falzzangen schon fast ein Kinderspiel.

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Telefon +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de

made in Germany

Downloads

066R-15-250.jpg	detail_066R-15-250_0603011526.jpg	066L-15-250.jpg

Technische Daten

066R-15-250		
	Länge - mm	250
	Länge - in	10
	Schneidrichtung	
	Mit Öffnungsfeder	
	Schneidenlänge - mm	30
	Baustahl (600 N/mm²) - Schneidkapazität - mm	1,2
	Edelstahl (800 N/mm²) - Schneikapazität - mm	1,0
HRC	Schneidenhärte - HRC	55 - 59
	Gewicht - g	500
	Verpackungseinheit	6
	EAN Code	40 03758 06621 8

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Telefon +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de